

Konica Minolta Sicherheitsdatenblatt

Erstellt: 16.04.2008

Überarbeitet: 28.09.2008

Produktname: Toner 612Y/MSDS No.: MFP-2424

1.	Stoff/Zubereitung und Firmenbezeichnung	
1.1	Handelsname:	Toner TN612Y für: bizhub C6501/C6501P, C5501
1.2	Angaben zum Hersteller/Lieferanten	Konica Minolta, Europaallee 17, 11, D-30855 Langenhagen, Tel. 0511-7404-346 Business Solutions Europe GmbH
1.3	Notfall Telefon	030-19 240

2.	Mögliche Gefahren	Nach 1999/45/EC ist diese Zubereitung nicht als gefährlich eingestuft Erscheinung: Gelbes Pulver, Größe: 5-10 µm, geruchlos
2.1	Gefahren missbräuchlicher Verwendung beim Menschen	Verschlucken: nicht bekannt Inhalation: Irritation der Atemwege, wie bei Aufnahme jedes anderen ungiftigen Staubes Augenkontakt: nicht bekannt Hautkontakt: nicht bekannt Chronische Effekte: Übermäßiges Einatmen von exzessiven Staubdosen kann zu Lungenschäden führen. Die bestimmungsgemäße Benutzung dieses Produktes führt nicht zur Inhalation exzessiver Mengen Staub. Für die Umwelt: keine relevanten Daten verfügbar, die auf nachteilige Effekte für die Umwelt schließen lassen.
2.2		
2.3	sonstiges: Staubexplosion (wie bei den meisten organischen Pulvern kann beim Versprühen in der Luft ein explosives Gemisch entstehen).	

3.	Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen (siehe englisches Originaldatenblatt des jeweiligen Produktes)							
	Stoff ()	Zubereitung (x)						
3.1	Gefährliche Inhaltsstoffe: Kohlenstoff							
3.2	Chemische Charakterisierung							
	CAS Nr	EEC Nr.	Material	%	Symbol	R-Sätze	IARC	DFG-MAK
	+++	+	Styrolharz	75-85				
	+++	+	Wachs	10-20				
	+++	+	Wachs -2	1-10				
	147-14-8	+	Organisches Pigment	1-10				
	7631-86-9	+	Amorphes Silizium	1-10				
	13463-67-7	231-545-4	Titanoxid	<1				
	- : nicht anwendbar + Firmengeheimnis							
	Bemerkungen: Zur Klassifikation der Zusammensetzung siehe 15.							

4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1	Symptome bei übermäßiger Inhalation:	Beim Auftreten von Symptomen Kontaminationsquelle entfernen oder Betroffene(n) an die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.
4.2	Nach Hautkontakt:	Mit fließendem Wasser (vorzugsweise lauwarm) und Seife 15 Minuten oder bis Partikel entfernt sind waschen, falls Reizungen auftreten ärztlichen Rat einholen.
4.3	Nach Augenkontakt:	Augen nicht reiben. Augen sorgfältig mit fließendem Wasser (vorzugsweise lauwarm) 15 Minuten oder bis Partikel entfernt sind ausspülen. Betroffene(n) nach rechts, links und dann oben unten sehen lassen, falls Reizungen auftreten ärztlichen Rat einholen. Nicht versuchen, festsitzende Partikel manuell aus den Augen zu entfernen.
4.4	Nach Verschlucken:	Beim Auftreten von Reizungen oder Übelkeit ärztlichen Rat einholen.
4.5	Hinweise für den Arzt:	keine.
4.6	Weitere Informationen:	Mögliche Aufnahmeformen: Augenkontakt, Inhalation, Verschlucken

5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
5.1	Geeignete Löschmittel:	Sprühwasser, CO ₂ , Schaum und Trockenchemikalien
5.2	Ungeeignete Löschmittel:	nicht mit vollem Wasserstrahl löschen
5.3	Feuer u. Explosionsgefahren:	Beim Versprühen in der Luft kann wie bei allen organischen Pulvern ein explosives Gemisch entstehen
5.4	Schutzausrüstung:	Umluftunabhängigen Atemschutz verwenden

6.	Maßnahmen unbeabsichtigter Freisetzung	
6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	keine.
6.2	Umweltschutzmaßnahmen :	keine
6.3	Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	mechanisch aufnehmen (Tuch, Besen, Papier). Größere Mengen nicht mit handelsüblichen Staubsauger aufnehmen, da wie bei allen Pulvern eine Staubexplosion entstehen kann. Speziellen Tonerstaubsauger benutzen, der gegen statische Entladung gesichert ist und mit Partikelfilter ausgestattet ist. Offenes Material nicht in Abfluss-, Oberflächen- und Grundwasser einbringen.6.3
	Weitere Informationen:	keine
7.	Handhabung und Lagerung	
7.1	Handhabung	
7.1.1	Vorkehrungen für sichere Handhabung:	beim Umgang mit großen Mengen offenen Materials Partikel nicht verstreuen.

n.a. - nicht anwendbar, nicht zutreffend k.D.v – keine Daten verfügbar

* - Daten basieren auf Angaben anderer Konica Minolta Toner mit gleichen Inhaltsstoffen

Konica Minolta Sicherheitsdatenblatt

Erstellt: 16.04.2008

Überarbeitet: 28.09.2008

Produktname: Toner 612Y/MSDS No.: MFP-2424

7.1.2	Vorsichtsmaßnahmen im Brand- und/oder Explosionsfall:	Staubbildung verhindern. Statische Entladungen verhindern.
7.2	Lagerung	
7.2.1	Lagerungshinweise:	Container verschlossen lagern. In trockenen und kühlen Raum lagern.
7.2.2	Zusammenlagerungshinweise:	keine.
7.2.3	Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	keine.
7.2.4	Lagerklasse:	keine.
7.3	Verpackungsmaterial	Flasche, Tonerpatrone oder Entwicklereinheit mit Konica Minolta Kennzeichnung

8.	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	
8.1	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:	
	Lüftung:	bei bestimmungsgemäßen Einsatz in Konica Minolta Produkten nicht notwendig.
8.2	Grenzwerte: DFG - MAK (EC) : (als Staub)	4mg/m ³
8.3	Persönliche Schutzausrüstung	
8.3.1	Atemschutz:	bei bestimmungsgemäßen Einsatz in Konica Minolta Produkten nicht notwendig.
8.3.2	Handschutz:	bei bestimmungsgemäßen Einsatz in Konica Minolta Produkten nicht notwendig.
8.3.3	Augenschutz:	bei bestimmungsgemäßen Einsatz in Konica Minolta Produkten nicht notwendig.
8.3.4	Hautschutz:	bei bestimmungsgemäßen Einsatz in Konica Minolta Produkten nicht notwendig.
8.3.5	Weitere Informationen: beim Umgang mit großen Mengen unverpackten Materials (wie z.B. in Verwertungsanlagen) Atemschutz, Schutzbrille und Arbeitshandschuhe verwenden.	
8.3.6	Hygienemaßnahmen nach Kontakt, Hände mit milder Seife waschen.	

9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Daten siehe englisches Originaldatenblatt des jeweiligen Produktes)

9.1	Erscheinungsbild:		
	Physikalischer Zustand:	Form:	Pulver
	Farbe : gelb	Partikelgröße	5-10 µm
	Geruch: nahezu geruchlos		
9.2	Sicherheitsrelevante Daten:		
9.2.1	Siedepunkt / Siedebereich (C°):	n.a.	, Schmelzpunkt / Schmelzbereich (C°): n.a
9.2.2	Flammpunkt:	n.a.	
9.2.3	pH-Wert, unverdünnt:	n.a.	, pH-Wert, 1% wässriger Lösung n.a.
9.2.4	Entzündlichkeit(EC A10/A13):	n.a.	
9.2.5	Zündtemperatur (C°):	x C°*	
9.2.6	Selbstentzündlichkeit (EC A16):	n.a.	
9.2.7	Brandfördernde Eigenschaften:	n.a.	
9.2.8	Explosionsgefahr:	n.a.	
9.2.9	Explosionsgrenzen (Vol.-%):	UEG: n.a	OEG: n.a.
	Thermische Zersetzung (C°):	>x°*	
9.3	Weitere Angaben:		
9.3.1	Dichte (g/ml): (Masse)	- g/ml	1,2 g/cm ³
9.3.2	Löslichkeit:	unlöslich in Wasser	

10. Stabilität und Reaktivität (Daten siehe englisches Originaldatenblatt des jeweiligen Produktes)

	Stabil (x) bis 200 C°	Nicht stabil ()
10.1	Zu vermeidende Bedingungen:	statische Entladungen verhindern, nicht in offenes Feuer geben
10.2	Zu vermeidende Stoffe:	Oxidationswirkstoffe
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte:	CO, CO ₂ , NOx und Rauchgas
10.4	Gefährliche Polymerisation:	wird nicht stattfinden.

11. Angaben zur Toxikologie

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz sind keine Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten.

11.1	Akute Toxizität:	
11.1.1	Inhalativ LC ₅₀ : LC ₁₀ (Ratten):	n.a. Grund:alle Tiere überlebten > 5,09 mg/l* war die höchste Konzentration, die in 4 Stunden erreicht werden konnte.
11.1.2	Aufnahme LD ₅₀ (Ratten) oral (mg/kg):	> 2500 mg/kg*
11.1.3	Dermal LD ₅₀ (Ratten):	-
11.1.4	Augenreizung (Kaninchen):	nicht reizend*
11.1.5	Hautreizung (Kanninchen):	nicht reizend*
11.1.6	Hautsensibilisierung (Meerschweinchen):	keine Anzeichen*
11.2	Subakute bis chronische Toxizität: n.a.	
11.3	Beobachtete Wirkungen beim Menschen: keine.	
11.4	Mutagenität: negativ (Ames Test)	

Chronische Toxizität oder Langzeittoxizität

Übermäßiges Einatmen von exzessiven Staubdosen kann zu Lungenschäden führen. Zur „Lungenüberladung“ kommt es, wenn exzessive Mengen irgendeines Staubes in der Lunge über ausgedehnte Intervalle zurückbleiben. Die bestimmungsgemäße Benutzung dieses Produktes führt nicht zur Inhalation exzessiver Mengen Staub. In einer Studie mit Ratten, die einer chronischen Inhalation eines typischen Toners ausgesetzt waren, wurde ein leichter bis mäßiger Grad der Lungenfibrose bei 92% der Ratten beobachtet, die einer hohen Konzentration (16

n.a. - nicht anwendbar, nicht zutreffend k.D.v – keine Daten verfügbar
* - Daten basieren auf Angaben anderer Konica Minolta Toner mit gleichen Inhaltsstoffen

Konica Minolta Sicherheitsdatenblatt

3/3

Erstellt: 16.04.2008

Überarbeitet: 28.09.2008

Produktname: Toner 612Y/MSDS No.: MFP-2424

mg/m³) ausgesetzt waren. Ein leichter bis mäßiger Grad der Lungenfibrose wurde bei 22% der Ratten beobachtet, die einer mittleren Konzentration (4 mg/m³) ausgesetzt waren. Keine Lungenveränderung wurde bei der Gruppe beobachtet, die der geringsten Konzentration entsprach, so wie es der äußersten Exposition beim Menschen entsprechen würde.

12.	Angaben zur Ökologie	
12.1	Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)	-
12.2	Verhalten in Abwasseranlagen	-
12.3	Aquatische Toxizität	-
12.4	Weitere Angaben zur Toxizität	
12.4.1	CSB:	-
12.4.2	BSB5:	mg/g: -
12.4.3	AOX-Hinweis:	-
12.4.4	Relevante Komponenten:	-
12.5	Bemerkungen:	es liegen keine Daten vor, die nachteilige Wirkungen des Materials auf die Umwelt charakterisieren

13.	Hinweise zur Entsorgung	
13.1	Reste/Rückstände	
13.1.1	Empfehlung:	Resttoner staubdicht verschlossen einer Müllverbrennungsanlage oder einer Verwertungsstelle zuführen. Abfallschüssel 080318
13.1.2	Sichere Handhabung:	vgl. 7. und 15.
13.2	Verbrauchte Tonereinheiten	Restentleerte Tonerbehälter über Duales System Deutschland (gelber Sack bzw. gelbe Tonne) dr Verwertung zuführen.
13.2.2	Sichere Handhabung:	vgl. 15.

14. Angaben zum Transport
Information zur Codierung und Klassifizierung nach Internationalen Richtlinien. UN Klassifikation :keine

15.	Vorschriften	
15.1	Klassifizierung gemäß 1999/45/EG und 67/548/EWG: -	
	Gefahrenzeichen: nein	Gefahrenbezeichnung: nein
	R-Sätze: nein	
	S-Sätze : nein	

Bemerkungen: Alle chemischen Inhaltsstoffe dieses Produktes sind in Übereinstimmung mit EWG 76/769

16. Sonstige Angaben:

Sachgemäße Bestimmung: Verwendung als Toner für Konica Minolta

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und so genau wie möglich nach unserem heutigen Wissensstand erstellt worden und beziehen sich auf die sachgemäßen Anwendungen, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Weder Konica Minolta Co.ltd. noch deren Tochtergesellschaften übernehmen die Haftung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Datenblatt.

Alle Materialien können unbekannte Gefahren in sich bergen und sollten mit Vorsicht benutzt werden. Obwohl verschiedene Gefahren in diesem Datenblatt beschrieben werden, können wir nicht garantieren, dass dies die einzigen Gefahren sind, die existieren.

Literaturhinweise:

ANSI Z400.1-1993

TRGS 220: Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

ISO 11014-1

Direktive 91/155/EG

The material Safety Data sheet: A Practical Guide to First Aid: Canadian Centre for Occupational Health and Safety's publication

HMIS IMPLEMENTATION MANUAL: National Paint & Coating association

IARC (1996): IARC monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol. 65, Printing Process and Printing Inks, Carbon Black and Some Nitro Compounds, Lyon, pp.149-261

H.Muhle, B. Bellmann, O. Creuzenberg, C.Dasenbrock, H.Ernst, R. Kilpper, J.C.MacKenzie, P.Morrow, U.Mohr, S:Takenaka and R. Mermelstein (1991) Pulmonary Response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats. Fundamental and Applied Toxicology 17, pp.280-299.